



PVC напорни тръби, съгласно ISO1452-2:Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид).

PVC pressure pipes, produced according to ISO1452-2:Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U).

Налягане/Pressure	Diameter [mm]
PN 6/10/16/20	32 ÷ 400

PN6		PN10		PN16		PN20		използваема дължина на тръбите в м.	
DN/OD mm	S mm	DN/OD mm	S mm	DN/OD mm	S mm	DN/OD mm	S mm	DN/OD mm	
		32 ⁽¹⁾	1.6	32 ⁽¹⁾	2.4			32	5.965
40 ⁽¹⁾	1.5	40 ⁽¹⁾	1.9	40 ⁽¹⁾	3.0			40	5.955
50 ⁽²⁾	1.6	50 ⁽²⁾	2.4	50 ⁽²⁾	3.7			50	5.895
63 ⁽²⁾	2.0	63 ⁽²⁾	3.0	63	4.7			63	5.885
75	2.3	75	3.6	75	5.6		75	75	5.875
90	2.8	90	4.3	90	6.7		90	90	5.865
110	2.7	110	4.2	110	6.6		110	110	5.855
125	3.1	125	4.8	125	7.4		125	125	5.855
140	3.5	140	5.4	140	8.3		140	140	5.845
160	4.0	160	6.2	160	9.5		160	160	5.820
180	4.4	180	6.9	180	10.7		180	180	5.815
200	4.9	200	7.7	200	11.9		200	200	5.805
225	5.5	225	8.6	225 ⁽³⁾	13.4			225	5.800
250	6.2	250	9.6	250 ⁽³⁾	14.8			250	5.800
280	6.9	280	10.7	280 ⁽³⁾	16.6			280	5.780
315	7.7	315	12.1					315	5.750
400	9.8	400	15.3					400	5.750

1) само с муфа за лепене

2) муфа за лепене само по запитване

1) и 2) муфа за лепене без IIP

3) по запитване

