

## Шибър ножов-еднопътен

## Еднопосочно затваряне - еднопътни



### DN50-DN800

С ръчно колело    Работна температура: -10....+90°C  
 Корпус:GG25    Диск:неръждаема стомана F304  
 Уплътнение:NBR, EPDM или метален уплътнител

Размери DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
макс.работно налягане/bar	10	10	10	10	8	6	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2



### DN50-400

Работна температура: -15....+110°C    Корпус:CF8M  
 Диск:неръждаема стомана F316    Уплътнение:EPDM

Размери DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
макс.работно налягане/bar	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	4



### DN100-DN800

С ръчно колело, с краен изключвател  
 или бързо отваряне с лост  
 Еднопосочно затваряне:еднопътни    Работна температура: -10....+90°C  
 Корпус:GG25    Диск:неръждаема стомана F304    Уплътнение:NBR

Размери DN	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
макс.работно налягане/bar	10	10	10	10	8	6	4	4	3	3	2	2	2

## Шибър ножов-двупътен

## Двупосочно затваряне - двупътни



### DN50-DN400

С ръчно колело, с краен изключвател  
 или само с ръчно колело  
 Двупосочно затваряне-двупътни    Работна температура: -10....+80°C  
 Корпус:GG25    Диск:неръждаема стомана F304    Уплътнение:NBR

Размери DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
макс.работно налягане/bar	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	4